

Technisches Datenblatt

S-4624AD/D

Hochleistungsdoppelklebeband mit Gittergelege

Produktbeschreibung: Doppelseitiges Klebeband

Klebstoffeigenschaften: Der AD-Kleber ist ein modifiziertes Polyacrylat. Er zeichnet sich durch hohe Klebkräfte und extrem hohen Tack bei gleichzeitig herausragender Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand aus. Der Klebefilm hat eine ausgezeichnete Adhäsion auf beinahe allen Untergründen u.a. zu unpolaren Oberflächen wie z.B. PE- und PP-Folien und non-woven Kunststoffvliese.

Produktaufbau:

Träger	PES/PVA Gittergelege, diagonal
Interliner	Releasepapier, gelb, 90 g/m ²
Klebergewicht	240 g/m ²
Gesamtstärke	0,24 mm

Eigenschaften: **Temperaturbeständigkeit** von -40 °C bis +100 °C

Klebkraft min 30 N/25 mm
(In Anlehnung an AFERA 5001) Kontaktzeit: 1 h

Hinweis:

Alle unsere Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle, im Rahmen unseres QM-Systems nach QS 9000, DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001, unterzogen. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen bei Eignungsprüfungen auf Originalmaterialien gerne beratend zur Verfügung.