



Schutzfolie PF25/40D, 40 my

Breite: 1250 mm | Länge: 100 m, Rolle auf 3"-Kern, Farbe: Blau oder gelb

Wiederablösbare Folie zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Schmutz und mechanische Beschädigungen bei Lagerung, Transport und Weiterverarbeitung. Gute **Wiederablösbarkeit ohne Kleberrückstände** zu hinterlassen.

Technische Daten:

- **Polyethylen-Folie** (PE), 40 my, Acrylkleber
- Klebkraft auf rostfreiem Stahl: Ca. 1,3 N/cm
- Geeignet für **Metalloberflächen** (auch lackiert), sowie **Kunststoffoberflächen**
- Sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Lösemittel
- Lagerfähigkeit: 12 Monate (ohne direkte Sonneneinstrahlung und hoher Feuchtigkeit)

Verarbeitungshinweise:

- Das Aufziehen der Schutzfolie erfolgt am besten mit einer manuellen oder elektrischen Kaschiermaschine (Laminator).
- Oberfläche gründlich reinigen (ohne Öl-, Fett-, Staub-, Lösemittelrückstände).
- Temperatur: Zwischen 10°C und 40°C bei Verarbeitung
- Wir empfehlen vor der Verarbeitung großer Stückzahlen **in jedem Fall Verklebe- und Abziehtests** durchzuführen um die rückstandsfreie Ablösbarkeit ohne Beschädigung der zu schützenden Oberfläche feststellen zu können.